



Aceitamos cartão de crédito pagseguro
em todas as bandeiras, mesmo estando
longe conseguimos fazer a venda por
cartão!

entre em co
(11) 4024-
Itu/SP
Home » Produtos Concreto » Po

[HOME](#) [QUEM SOMOS](#) [MADEIRA](#) [CONCRETO](#) [CLIENTES](#) [LINKS](#) [CONTATO](#) [INFORMAÇÕES](#)

[MEIO AMBIENTE](#)

POSTE CIRCULAR

Tabela de Poste Concreto Circular

Resistência Nom.(daN) R n	200 daN	300 daN	400 daN	600 daN	800 daN	1000 daN
Dimensões Topo (mm)	130 -140-150	150-170	150-170	170-190-200	190	200
Lim. Elástico (daN)	250	420	560	840	1120	1400
Carg. Rupt. (daN)	400	600	800	1200	1600	2000

7 M	- Base	290	300	310	340	380
	- Kg	470	500	520	650	710
	- Vol. M³	0,1880	0,2000	0,2080	0,2600	0,2840
8 M	- Base	310	320	330	360	380
	- Kg	570	600	630	780	860
	- Vol. M³	0,2280	0,2400	0,2520	0,3120	0,3440
9 M	- Base	310-330-320	340	330-350	350-370-380	370
	- Kg	650	740	800	910	1005
	- Vol. M³	0,2545	0,3108	0,3393	0,3676	0,3733
10 M	- Base	350	370	370	390	420
	- Kg	790	830	860	1000	1050
	- Vol. M³	0,3168	0,3320	0,3440	0,4000	0,4200
10,50 M	- Base	350-360-370	360-380	370-390	400	420-440
	- Kg	830	900	1030	1130	1180
	- Vol. M³	0,3320	0,3600	0,4120	0,4652	0,4720
11 M	- Base	360-370	350	390	410-420	4708,40
	- Kg	870	990	1200	1260	1310
	- Vol. M³	0,3542	0,3960	0,4562	0,5081	0,5240
12 M	- Base	390	410	410	430-440	460
	- Kg	1040	1130	1300	1440	1640
	- Vol. M³	0,4147	0,4524	0,5203	0,5768	0,6560
13 M	- Base	410	420	430	430	460
	- Kg	1110	11190	1350	1540	1660

	- Vol. M³	0,4440	0,4760	0,5400	0,6160	0,6640
14 M	- Base	-	-	450	480	500
	- Kg	-	-	1430	1720	1840
	- Vol. M³	-	-	0,5720	0,6860	0,7360

Tabela Poste Circular - Características padrão NBR- 8452 *

7 M	200 daN	300 daN	400 daN	600 daN	800 daN	-
8 M	200 daN	300 daN	400 daN	600 daN	800 daN	-
9 M	200 daN	300 daN	400 daN	600 daN	800 daN	1000 daN
10 M	200 daN	300 daN	400 daN	600 daN	800 daN	1000 daN
10,5 M	200 daN	300 daN	400 daN	600 daN	800 daN	1000 daN
11 M	200 daN	300 daN	400 daN	600 daN	800 daN	1000 daN
12 M	200 daN	300 daN	400 daN	600 daN	800 daN	1000 daN
13 M	200 daN	300 daN	400 daN	600 daN	800 daN	1000 daN
14 M	-	-	400 daN	600 daN	800 daN	1000 daN